

LISTED 5CM1  
 (CYJV CABLE ASSEMBLY)



## Display/Operation

Индикация рабочего напряжения нет

## Electrical connection

Количество контактов	4/4
Разъем 01, исполнение	прямой
Разъем 02, исполнение	прямой
Разъем 1	7/8"-Гнездо, прямой, 4--конт.
Разъем 2	7/8"-16 UN-2A-Штекер, прямой, 4--конт.

## Electrical data

Номинальный ток (40 °C)	10.0 A
Рабочее напряжение Ub	600 VDC / 600 VAC

## Environmental conditions

Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды	-40...105 °C

## General data

Область применения	Встраиваемый штекер
Разрешение на эксплуатацию/конформность	cULus E~ WEEE


## Material

Материал держателя контактов	ПВХ
Материал контактов	Медный сплав, позолоченный/ Медный сплав, позолоченный
Материал корпуса	Алюминий, анодированный/ Алюминий, анодированный
Материал накидной гайки	Алюминий, анодированный
Материал стопорных винтов	Алюминий, анодированный

## Mechanical data

Крепление	7/8"-16UN2A
Момент затяжки кабельного соединителя	1,5 Нм

## Connector Drawings



## Wiring Diagrams

